



**Южно Уральский
Механический Завод**

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
Единый адрес для всех регионов: yzn@nt-rt.ru || www.yumz.nt-rt.ru

Трехвалковая листогибочная машина (валцы) ИБ2216В



Данная листогибочная машина ИБ2216В (лист 4x2000 мм) используется для гибки заготовок, имеющих цилиндрическую форму и выполненных из листового материала, предел текучести которого составляет в холодном состоянии $Q_t = 250$ МПа (25 кгс/мм кв.).

На вальцах ИБ2216В можно также изготавливать конические обечайки при оснащении дополнительным оборудованием. Процесс обработки представляет собой гибку-прокатку листовой заготовки через валки агрегата. Готовые изделия могут иметь как замкнутый контур, так и открытый. Основная работа продельвается тремя валками, из которых боковые вращаются в прямом и обратном направлении и перемещаются вверх-вниз, а верхний вращается в прямом и обратном направлениях. Увеличить технологические возможности машины возможно путем доукомплектования ее инструментом, позволяющим производить гибку полос, уголков, квадратов, труб и швеллеров. Легкость в обслуживании достигается за счет установки средств автоматизации, например, переднего и приемного столов, механизмов поддержки обечаек и съема готовых изделий.

Базовая комплектация ИБ2216В	Дополнительное оборудование ИБ2216В
машина в сборе, эл.шкаф управления, пульт управления, ЗИП, руководство по эксплуатации, паспорт	инструмент для гибки сортового проката (круг, швеллер, полоса, уголок и т.д.), приспособление для гибки конусных обечаек, приемный стол, подающий стол, механизм съема изделия, механизм поддержки обечайки

Сравнительные и технические характеристики модели

Модели	Ширина листа (мм)	Толщина листа (мм)		Радиус гибки листа (мм)	Диаметр верхнего валка (мм)	Скорость гибки нерегулируемая (м/мин)	Масса, кг	Габариты, мм
		при гибке	при подгибе					
ИБ2216В	2000	4	2.5	125	180	8.6	2550	3600x1040x1450
ИБ2220В	2000	10	8	180	215	7.46	4800	3940x1350x1510
ИБ2222В	2000	16	12	240	270	7.5	7200	4040x1590x2095