




Южно Уральский  
Механический Завод

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12  
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.  
Единый адрес для всех регионов: [yzn@nt-rt.ru](mailto:yzn@nt-rt.ru) || [www.yumz.nt-rt.ru](http://www.yumz.nt-rt.ru)

## Пресс кривошипный одностоечный КД2122 или КД 2122



**Пресс КД2122. Усилие 16 тн.**

Кривошипный механический пресс КД 2122 достаточно часто находит применение в различных областях современного производства.

Пресс имеет уникальные функции для быстрого и качественного выполнения всевозможных операций с листовым металлом посредством холодной штамповки. Д2122 в полной мере соответствует всем стандартам качества, принятым во всём мире.

Применение такого новейшего пресса в производстве исключает необходимость в привлечении большого количества квалифицированных рабочих.

Модель КД2122 (КД 2122) произведена с использованием высококачественных материалов с применением прогрессивных технологий. Пресс, за дополнительную плату, может быть снабжён автоматической подачей заготовок и оснащён дополнительными валковыми и шиберными механизмами, что даёт возможность значительно сократить время производственного цикла и повысить производительность автоматической или поточной линии.

К неоспоримым преимуществам пресса КД2122 относятся безотказная работа, пониженный уровень шума, простая система управления. Кроме того, пресс возможно оснастить разнообразными приспособлениями и инструментами, увеличивающие его функциональность.

Для возможностей оптимизации технологического процесса, связанного с прецизионной обработкой заготовок из металла, служит разнообразная комплектация, включающая все необходимые аксессуары.

Базовая комплектация КД2122	Дополнительное оборудование КД2122
<ul style="list-style-type: none"><li>• кривошипный пресс в сборе;</li><li>• шкаф управления,</li><li>• педаль управления;</li><li>• пневматическая муфта-тормоз (установлена на прессе);</li><li>• система смазки (установлена на прессе);</li><li>• ящик ЗИП;</li><li>• руководство по эксплуатации,</li><li>• паспорт пресса;</li><li>• сертификат соответствия</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• разматывающее устройство;</li><li>• правильное устройство;</li><li>• валковая или клещевая подача;</li><li>• ножницы для резки отходов;</li><li>• пневматическая подушка.</li></ul>

## Сравнительные и технические характеристики модели

Модели	Номинальное усилие (кН)	Ход ползуна (мм)		Вылет от оси ползуна до станины (мм)	Угол наклона станины (°)	Размеры стола (мм)	Расстояние между столом и ползуном (мм)	Эл. двигатель гл. привода (кВт)	Масса, кг	Габариты, мм
		max.	min.							
КД2122	160	5	55	160	0	420x280	220	2.2	1325	990x1085x1875
КЕ2130	1000	10	130	340	0	950x630	400	10	8900	1745x2360x3180
КВ2132	1600	25	160	360	0	1000x670	480	19	14000	2340x2100x3700
КВ2134	2500	0	200	400	0	1120x750	420	25	26000	2640x2700x4800
КД2124	250	5	65	190	0	500x340	250	3	2100	1170x1190x2110
КД2128	630	10	100	260	0	710x480	340	7.5	5890	1450x1730x2880
КД2126	400	10	80	220	0	600x400	280	5.5	3260	1270x1350x2420
КД2322	160	5	55	160	30	420x280	220	2.2	1400	990x1130x1875
КД2326	400	10	80	220	30	600x400	280	5.5	3450	1270x1580x2490
КД2328	630	10	100	260	30	710x480	340	7.5	6275	1450x2010x2940
КД2330	1000	25	130	320	30	850x560	400	12	9600	1750x2360x3180