



Южно Уральский
Механический Завод

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
Единый адрес для всех регионов: yzn@nt-rt.ru || www.yumz.nt-rt.ru

Молот пневматический ковочный МА4132



Молот МА4132 (МПЧ 160 кг) применяется в разных видах кузнечных работ. Протяжка, осадка, прошивка отверстий, горячая рубка металла методом свободнойковки как на плоских, так и на фасонных бойках производятся представленным молотом.

Пневматический ковочный молот не подходит для работы методом закрытой штамповки, так как чрезмерно жесткие и интенсивные удары в этом случае приведут к неполадкам бабы, буксы или станины.

Основные достоинства молота - это его высокая мощность, отличная управляемость, возможность регулировки силы удара, максимальная отработка теплоты поковки из-за высокого числа ударов, необременительный уход и содержание оборудования.

Базовая комплектация МА4132	Дополнительное оборудование МА4132
<ol style="list-style-type: none">1. Молот в сборе с шаботом,2. Комплект бойков,3. Эл.шкаф управления,4. ЗИП,5. Руководство по эксплуатации, паспорт	

Сравнительные и технические характеристики модели

Модели	Номинальный вес падающих частей, кг	Число ударов бойка в минуту	Кинетическая энергия падающих частей при ударе, кгс/м	Оптимальное проковываемое сечение заготовки		Масса, кг	Габариты, мм
				мм	Д _ø		
МА4132	160	190	315	80	90	5350	930x2300x2160
МА4129	80	210	140	60	80	3100	1566x790x1900
МА4134	250	155	645	90	105	7900	1200x2710x2450
МА4136	400	142	1100	100	115	13000	1320x3020x2700
МА4140	1000	103	3000	150	170	36000	1780x4400x3570