



Южно Уральский
Механический Завод

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
Единый адрес для всех регионов: yzn@nt-rt.ru || www.yumz.nt-rt.ru

Ножницы гильотинные Н3118 размер листа 6.3*2000. Аналог НЛ3118М.



Гильотина Н3118 служит для поперечного и продольного разрезания любого листового материала. Основное применение гильотина находит в цехах по заготовке материала (предприятия машиностроительной отрасли).

Разрезка обрабатываемого материала может производиться по предварительной разметке или без неё. Для этого служат боковые или задние упоры. Гильотина Н3118 заслуженно принадлежит к безотказному и долговечному оборудованию.

Сами **ножницы Н3118** конструктивно обустроены верхним приводом, двигателем для которого служит электрический мотор. Передаточный механизм использует клиновидный ремень с двухступенчатым редуктором цилиндрической конструкции. Такое решение значительно снижает шум при работе гильотины.

Для заранее размеченного листового материала **ножницы Н3118** оборудованы задним упором, конструктивно расположенным с внешней стороны ножевого механизма. Разрезаемый материал надёжно удерживается прижимной кулисой, синхронно функционирующей с ножевым механизмом. Нужный прижим обусловлен мощными пружинами, расположенными в специальных стаканах прижимного механизма.

Электронная схема управления **гильотины 3118** позволяет производить резку материала в одиночном и автоматическом режимах. Гильотина приводится в движение при помощи педали или посредством кнопки.

Смазка трущихся частей гильотины комбинированная. Включение ножниц Н3118 осуществляется посредством жёсткой муфты, имеющей две шпонки и электрический магнит. Всё это служит для уменьшения расходов на эксплуатацию при использовании в производстве гильотин Н3118.

Базовая комплектация Н3118

1. ножницы в сборе;
2. педаль управления;
3. паспорт;
4. руководство по эксплуатации;
5. ЗИП (зап.части инструмент принадлежности).

Дополнительное оборудование Н3118

1. лазерный указатель линии реза;
2. рольганг для подачи металла в зону реза (приводной и не приводной);
3. откатная тележка (приводная и не приводная).

Сравнительные и технические характеристики модели

Модели	Разрезаемый лист (мм)			Угол наклона подвижного ножа	Ширина листа по заднему упору (мм)	Усилия прижима (кН)	Наибольшее усилие реза (кН)	Мощность электромотора, кВт	Количество резов в минуту	Расстояние между стойками в свету (мм)	Число режущих кромок ножа	Тип муфты	Масса, кг	Габариты, мм
	Max.	Min.	H											
НЗ118	6.3	0.3	2000	1°30'	500		200	7.5	55	2410	4	мех.	5100	2750x1900x2200
НА3121	12.5	1.5	2000	2°10'	500	29	500	18.5	40	2235	4	пневм.	6500	2300x3390x2345
НА3122	16	1.5	2000	2°10'	500	29	500	27	40	2235	4	пневм.	7800	3325x1950x2370
НК3416	4	0.3	2000	1°30'	700		78	5.6	68		4	пневм.	2870	2610x1600x1510
НК3418	6.3	0.3	2000	1°30'	700		175	8.5	60		4	пневм.	4330	2760x1475x1590
НГ20	20	2	2000	2°4'	700		800	37	25	2375	4	мех.	11000	3150x2575x2350
НД3316М	4	0.3	2000	1°19'	600		78	7.5	65	2270	4	пневм.	3400	2850x1635x1520

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
 Единый адрес для всех регионов: yzn@nt-rt.ru || www.yumz.nt-rt.ru