



**Южно Уральский
Механический Завод**

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
Единый адрес для всех регионов: yzn@nt-rt.ru || www.yumz.nt-rt.ru

Ножницы гильотинные гильотина НА3122 (НА 3122) - размеры листа 16x2000 мм



Данные **гильотины НА 3122** предназначены для больших объемов резки листовой стали размером **16x2000** мм. Ножницам характерны простота технического обслуживания и надежность в работе на протяжении всего срока эксплуатации.

Они подходят для продольного и поперечного резания листового материала. Востребованы в заготовительных цехах машиностроительных предприятий. Гильотина выполнена с верхним приводом, имеет прочную и долговечную цельносварную конструкцию базовых составляющих элементов (станину, ножевую балку, стол). Кроме того, такое оборудование оснащено надежным механическим приводом, которое обеспечивает хорошее отношение производительности ножниц к энергозатратам, нужным для проведения работы. Предлагаемые нами ножницы способны резать листовую металл толщиной до 16 мм и длиной до 2000 мм. Они имеют небольшие габаритные размеры и доступную стоимость. По желанию заказчика, наша компания готова оснастить гильотину дополнительным оборудованием для выполнения тех или иных конкретных задач. Так например, мы можем укомплектовать гильотинные ножницы НА3122 такими элементами, как: задний упор с электронной индикацией положения, боковой, угловой, передним и задний упоры, дополнительные устройства для вывода готовых деталей из рабочей зоны ножниц и пр.

Базовая комплектация НА3122	Дополнительное оборудование НА3122
1. ножницы в сборе; 2. педаль управления; 3. паспорт; 4. руководство по эксплуатации; 5. ЗИП (зап.части инструмент принадлежности).	1. лазерный указатель линии реза; 2. рольганг для подачи металла в зону реза (приводной и не приводной); 3. откатная тележка (приводная и не приводная).

Сравнительные и технические характеристики модели

Модел и	Разрезаем ый лист (мм)			Угол наклона подвиж ного ножа	Шири на листа по задне му упору (мм)	Усили е прижи ма (кН)	Наиболь шее усилие реза (кН)	Мощность электромо тора, кВт	Количес тво резов в минуту	Расстоя ние между стойкам и в свету (мм)	Число режу щих кро мо к ножа	Тип муф ты	Мас са, кг	Габариты, мм
	Ма х.	Ми п.	Н											
НА312 2	16	1. 5	20 00	2°10'	500	29	500	27	40	2235	4	пнев м.	7800	3325x1950x 2370
НА312 1	12. 5	1. 5	20 00	2°10'	500	29	500	18.5	40	2235	4	пнев м.	6500	2300x3390x 2345

Модел и	Разрезаем ый лист (мм)			Угол наклона подвиж ного ножа	Шири на листа по задне му упору (мм)	Усили е прижи ма (кН)	Наиболь шее усилие реза (кН)	Мощность электромо тора, кВт	Количес тво резов в минуту	Расстоя ние между стойкам и в свету (мм)	Число режу щих кромк ножа	Тип муфт ы	Мас са, кг	Габариты, мм
	Ма х.	Ми п.	Н											
НК341 6	4	0. 3	20 00	1°30'	700		78	5.6	68		4	пнев м.	2870	2610x1600x 1510
НК341 8	6.3	0. 3	20 00	1°30'	700		175	8.5	60		4	пнев м.	4330	2760x1475x 1590
НГ20	20	2	20 00	2°4'	700		800	37	25	2375	4	мех.	1100 0	3150x2575x 2350
НД331 6М	4	0. 3	20 00	1°19'	600		78	7.5	65	2270	4	пнев м.	3400	2850x1635x 1520
Н3118	6.3	0. 3	20 00	1°30'	500		200	7.5	55	2410	4	мех.	5100	2750x1900x 2200

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
Единый адрес для всех регионов: yzn@nt-rt.ru || www.yumz.nt-rt.ru

2. Основные технические данные и характеристика

Наибольшая толщина разрезаемых листов с пределом прочности $\delta_B = 500$ МПа, мм.	16,0
Наибольшая длина реза, мм.	2000
Чистота ходов ножа в мин. (не менее)	40
Ширина отрезаемого листа по заднему упору, мм.	500
Число режущих кромок ножа	4
Расстояние между стойками в свету, мм.	2235
Наибольшее усилие реза, кгс.	50000
Установленная мощность, кВт.	30
Угол наклона подвижного ножа в градусах	$2^{\circ}10'$
Усилие прижима, кгс.	2900
Ремни клиновые, тип «В», ГОСТ 1284-96. Длина 3550	4
Тип муфты-тормоза	УВ 3138
Схема управления	Электрическая
Режим работы	4
Регулировка упоров	Ручная

					НА3122М.00.001 РЭ	Лист
Изм.	Лист	Эф. докум.	Подп.	Дата		5