



**Южно Уральский
Механический Завод**

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
 Единый адрес для всех регионов: yzn@nt-rt.ru || www.yumz.nt-rt.ru

Ножницы гильотинные гильотина НА3221 или (НА 3221) - размеры листа 12x3150 мм



Ножницы НА 3221 (12x3150) используются для прямолинейной резки листовых и полосовых материалов, в заготовительных цехах машиностроительных предприятий.

Изделие можно использовать для резки неметаллических листовых материалов, которые не портят кромки ножей. Станина сборная с неподвижным столом с закрепленным на нем комплектом ножей.

Ножевая балка передвигается по боковым роликовым опорам, в передней части - по двум плоским направляющим. Во время резки лист прижимается к столу гидравлическими прижимами. Два способа управления ножницами: кнопочный и педальный. Несколько режимов работы: наладочный, одиночные и непрерывные хода.

Данное устройство является основной технологической единицей комплекса оборудования для резки листа АКНА3221. В состав комплекса входят: устройство подающее модели УП11, тележка откатная модели Т6.

Базовая комплектация НА3221	Дополнительное оборудование НА3221
<ol style="list-style-type: none"> 1. ножницы в сборе; 2. педаль управления; 3. паспорт; 4. руководство по эксплуатации; 5. ЗИП (зап.части инструмент принадлежности). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. лазерный указатель линии реза; 2. рольганг для подачи металла в зону реза (приводной и не приводной); 3. откатная тележка (приводная и не приводная).

Сравнительные и технические характеристики модели

Моде ли	Разрезаемый лист (мм)			Угол наклона подвиж ного ножа	Ширин а листа по задне му упору (мм)	Усилие прижи ма (кН)	Наибольш ее усилие реза (кН)	Мощность электромото ра, кВт	Количест во резов в минуту	Расстоян ие между стойками в свету (мм)	Число режущ их кромок ножа	Тип муфт ы	Масс а, кг	Габариты, мм
	Ма х.	Ми н.	Н											
НА32 21	12	1	3150	1°40'	1000	192	700	30	40		4	пнев м.	15800	2075x4615x2190
НА32 18	6.3	0.3	3150	1°30'	600	76	250	13.5	50		4	пнев м.	7200	1680x4220x1720
НА32 22	16	1	3150	2°10'	1000	240	900	31.5	30		4	пнев м.	20380	4670x2350x2240
НА32 23	20	1	3150	2°10'	1000	300	1400	38.5	30		4	пнев м.	27850	5100x3550x2760
НА32 25	32	6	3150	2°50'	1000	352	2195	55	30		4	пнев м.	33950	5185x3700x2950
Н407	12.5	1	5000	1°50'	1000	1700	5500	28	25		4	пнев м.	32600	5185x4375x6630