



**Южно Уральский
Механический Завод**

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
 Единый адрес для всех регионов: yzn@nt-rt.ru || www.yumz.nt-rt.ru

Ножницы гильотинные НД3316М или НД 3316 - размеры листа 4x2000 мм



Ножницы гильотинные НД 3316, кривошипные, листовые с наклонным ножом, предназначены для резки листового материала с пределом прочности $\sigma_b \leq 500$ МПа и с наибольшими размерами поперечного сечения **4x2000** мм.

Гильотина НД 3316 производит поперечную резку листа, толщина и ширина которого соответствует технической характеристике ножниц производится за один ход ножа, продольная резка производится рядом повторных резов при продвижении листа вдоль линии реза. При этом длина листа может быть неограниченной, а ширина отрезаемой полосы определяется величиной вылета станины. В столе имеются Т-образные пазы для крепления переднего и углового упоров и удлинителей, паз для крепления бокового упора и пазы для пальцев рук оператора, облегчающие манипуляции с листом.

Базовая комплектация НД3316М	Дополнительное оборудование НД3316М
<ol style="list-style-type: none"> 1. ножницы в сборе; 2. педаль управления; 3. паспорт; 4. руководство по эксплуатации; 5. ЗИП (зап.части инструмент принадлежности). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. лазерный указатель линии реза; 2. рольганг для подачи металла в зону реза (приводной и не приводной); 3. откатная тележка (приводная и не приводная).

Сравнительные и технические характеристики модели

Модели	Разрезаемый лист (мм)			Угол наклона подвижного ножа	Ширина листа по заднему упору (мм)	Усилия прижима (кН)	Наибольшее усилие реза (кН)	Мощность электродвигателя, кВт	Количество резов в минуту	Расстояние между стойками и в свету (мм)	Число режущих кромок ножа	Тип муфты	Масса, кг	Габариты, мм
	Мах.	Мин.	Н											
НД3316М	4	0.3	2000	1°19'	600		78	7.5	65	2270	4	пневм.	3400	2850x1635x1520
НА3121	12.5	1.5	2000	2°10'	500	29	500	18.5	40	2235	4	пневм.	6500	2300x3390x2345
НА3122	16	1.5	2000	2°10'	500	29	500	27	40	2235	4	пневм.	7800	3325x1950x2370
НК3416	4	0.3	2000	1°30'	700		78	5.6	68		4	пневм.	2870	2610x1600x1510
НК3418	6.3	0.3	2000	1°30'	700		175	8.5	60		4	пневм.	4330	2760x1475x1590

Модели	Разрезаемый лист (мм)			Угол наклона подвижного ножа	Ширина листа по заднему упору (мм)	Усилия прижима (кН)	Наибольшее усилие реза (кН)	Мощность электромотора, кВт	Количество резов в минуту	Расстояние между стойками и в свету (мм)	Число режущих кромок ножа	Тип муфты	Масса, кг	Габариты, мм
	Мах.	Мин.	Н											
НГ20	20	2	2000	2°4'	700		800	37	25	2375	4	мех.	11000	3150x2575x2350
НЗ118	6.3	0.3	2000	1°30'	500		200	7.5	55	2410	4	мех.	5100	2750x1900x2200

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
Единый адрес для всех регионов: yzn@nt-rt.ru || www.yumz.nt-rt.ru