



Южно Уральский
Механический Завод

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
Единый адрес для всех регионов: yzn@nt-rt.ru || www.yumz.nt-rt.ru

Пресс-ножницы НГ5224



Пресс ножницы НГ5224 используются для резки металлопроката различного типа — полосового, сортового, фасонного — и позволяет осуществлять зарубочные операции. Станок формируется из секций различной функциональности, а именно: сортовой, полосовой, дыропробивной и зарубочной.

Пресс-ножницы НГ5224 нашли применение в цехах по заготовке металлоконструкций, в ремонтных мастерских, на предприятиях машиностроительного сектора. Оборудование имеет следующие рабочие режимы: одиночный и непрерывный ходы, а также ручной поворот. Предусмотрено кнопочное и педальное управление. Возможна густая и комбинированная смазка.

Базовая комплектация НГ5224	Дополнительное оборудование НГ5224
пресс-ножницы в сборе, эл.шкаф управления, переносная педаль управления, инструмент для рубки уголка, круга, полосы, пробивки отверстий, вырубки пазов, ЗИП, руководство по эксплуатации, паспорт	инструмент для рубки швеллера, двутавра, пробивки отверстий различной формы

Сравнительные и технические характеристики модели

Модели	Номинальное усилие (кН)	Обрабатываемый прокат			Уголок, резка под углом		Пробиваемое отверстие (мм)		Пробивание пазов прямоугол. формы (мм)			Наибольший номер профиля		Частота ходов ползуна, мин ⁻¹	Мощность (кВт)	Масса, кг	Габариты, мм
		s/h	∅	□	∟ 90°	∠ 45°	∅	s	s	L	h	∟	□				
НГ5224	1250	28x200	67	58	160x160x20	125x125x14	40	25	100	85	106	30a	30a	14	11.8	7050	2735x1760x2445
НГ5222	560	16x150	45	40	125x125x12	90x90x9	30	16	70	65	100	18	18	18	5.5	2270	1900x1650x1950
НГ5223	630	18x190	50	45	125x125x14	100x100x10	32	16	80	65	100	18a	18a	17	5.5	2500	1800x1700x1865