



Южно Уральский
Механический Завод

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
Единый адрес для всех регионов: yzn@nt-rt.ru || www.yumz.nt-rt.ru

Пресс гидравлический П6326Б, аналог ПБ6326М усилием 40 тн. (400 кН)



Гидравлический пресс **П6326Б** (усилие 40 тн) служит для производства разнообразнейших технологических процессов при монтаже, запрессовки, штамповки листовых материалов, прошивки и т.п. операций.

Конструктивно одностоечный пресс **П6326Б** базируется на сварной станине открытого типа, имеющий С-образный вид.

Сверху станины крепится рабочий цилиндр. Нижняя площадка станины является рабочим столом пресса. Последний оборудован Т-образными прорезями, служащими для закрепления необходимого инструмента и принадлежностей. Движителем пресса служат гидравлические агрегаты с заранее отрегулированными насосами. Рабочие механизмы пресса **П6326Б** расположены во внутренней части станин прессов. Электрическая оснастка расположена в специальном шкафу, укрепленном на правой боковой стороне станин прессов. На лицевой стороне электрического шкафа размещен пульт управления, контрольно-измерительные приборы, индикаторы необходимой сигнализации и органы управления приводом гидроагрегата.

Прессом П6326Б можно, при необходимости, управлять в режиме наладки, частично автоматическом режиме (разовый цикл) и рабочем (полностью автоматическом) режиме. Последний служит для устройства автоматической поточной линии в производстве.

Особо опасная зона прессов имеет защитное ограждение и оборудована аварийными фотоэлементами.

По отдельной заявке потребителя пресс комплектуется правильным столом и оснасткой для производства правки.

Базовая комплектация П6326Б

1. пресс в сборе;
2. эл.шкаф управления;
3. оптическая система защиты рабочей зоны;
4. решетчатое ограждение рабочей зоны;
5. ЗИП;
6. руководство по эксплуатации, паспорт

Дополнительное оборудование П6326Б

1. тип управления - мех (режимы работы: наладка, одиночный ход, полуавтомат);
2. тип управления - электро (режимы работы: наладка, одиночный ход, полуавтомат, автомат)

Сравнительные и технические характеристики модели

Модели	Номинальное усилие (кН)	Ход ползуна (мм)	Расстояние от оси штока до станины (мм)	Размеры стола (мм)	Скорость ползуна			Мощность привода (кВт)	Масса, кг	Габариты, мм
					холост. ход	рабоч. ход	возврат. ход			
П6326Б	400	500	320	710x560	125	20	300	13	2741	950x1770x2880
П6320Б	100	400	200	500x380	240	80	360	4	1170	910x1450x2270
П6324Б	250	500	200	630x480	250	20	350	7.5	1980	900x1530x2730
П6328Б	630	500	320	710x560	220	10...32	310	11	3200	1080x1800x2900
П6330Б	1000	500	400	800x630	100	12	180	15	5600	1250x2150x2720
П6332Б	1600	500	400	800x630	180	12	180	15	7400	1250x2150x3500
П6334Б	2500	500	400	1000x630	45	4.5	60	15	9600	1250x2170x3150

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
 Единый адрес для всех регионов: yzn@nt-rt.ru || www.yumz.nt-rt.ru