

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город. Единый адрес для всех регионов: yzn@nt-rt.ru || www.yumz.nt-rt.ru

Пресс гидравлический ПБ6334М (П6334Б) усилием 2500 кН







Гидравлический пресс ПБ6334 (усилие 250 тн) и его модификация ПБ6334М, - это мощные машины, которые используют для решения разных задач: запрессовки-выпрессовки, калибровки, прошивки, листовой штамповки без глубокой вытяжки и пр.

Прессы ПБ6334М востребованы в ремонтных, производственных подразделениях и мастерских. В случае необходимости, оборудование этой серии можно оснастить правильным столом и оснасткой.

Базовая комплектация П6334Б

- 1. пресс в сборе;
- 2. эл.шкаф управления;
- 3. оптическая система защиты рабочей зоны;
- 4. решетчатое ограждение рабочей зоны;
- 3ИП;
- 6. руководство по эксплуатации, паспорт

Дополнительное оборудование П6334Б

- 1. тип управления мех (режимы работы: наладка, одиночный ход, полуавтомат);
- 2. тип управления электро (режимы работы: наладка, одиночный ход, полуавтомат, автомат)

Сравнительные и технические характеристики модели

Модели	Номинальное усилие (кН)	Ход ползуна (мм)	Расстояние от оси штока до станины (мм)	Размеры стола (мм)	Скорость ползуна			Мощность привода	Масса,	Габариты, мм
					холост. ход	рабоч. ход	возврат. ход	(кВт)		
П6334Б	2500	500	400	1000x630	45	4.5	60	15	9600	1250x2170x3150
П6320Б	100	400	200	500x380	240	80	360	4	1170	910x1450x2270
П6324Б	250	500	200	630x480	250	20	350	7.5	1980	900x1530x2730
П6326Б	400	500	320	710x560	125	20	300	13	2741	950x1770x2880
П6328Б	630	500	320	710x560	220	1032	310	11	3200	1080x1800x2900
П6330Б	1000	500	400	800x630	100	12	180	15	5600	1250x2150x2720
П6332Б	1600	500	400	800x630	180	12	180	15	7400	1250x2150x3500