


Южно Уральский
Механический Завод

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
Единый адрес для всех регионов: yzn@nt-rt.ru || www.yumz.nt-rt.ru

Ножницы гильотинные гильотина STD 9A - размеры листа 4x2500 мм



Используются для резки листового материала, предел прочности которого составляет до 50 кг/мм². Такие ножницы можно применять на заготовительных участках или в цехах предприятий, которые занимаются выпуском изделий промышленной вентиляции.

Процесс резки листов на заготовки осуществляется с использованием передних, заднего и бокового упоров, а также по разметке.

Базовая комплектация STD 9A	Дополнительное оборудование STD 9A
1. ножницы в сборе; 2. педаль управления; 3. паспорт; 4. руководство по эксплуатации; 5. ЗИП (зап.части инструмент принадлежности).	1. лазерный указатель линии реза; 2. рольганг для подачи металла в зону реза (приводной и не приводной); 3. откатная тележка (приводная и не приводная).

Сравнительные и технические характеристики модели

Модели	Разрезаемый лист (мм)			Угол наклона подвижного ножа	Ширина листа по заднему упору (мм)	Усилие прижима (кН)	Наибольшее усилие реза (кН)	Мощность электромотора, кВт	Количество резов в минуту	Расстояние между стойками в свету (мм)	Число режущих кромок ножа	Тип муфты	Масса, кг	Габариты, мм
	Мах.	Мин.	Н											
STD 9A	4	1	2500	1°20'	500	7		6.3	50		4	мех.	3500	3400x1390x1390
STD 9AM	6.3	1	2500	1°20'	500	7		6.3	50		4	мех.	3700	3400x1390x1390
H478	16	1	2200	2°30'	700			30	20		4	мех.	9800	3270x2340x2380
H478.01	20	1	2200	2°4'	700			40	25		4	мех.	11000	3300x2400x2380